➡ PPL7-G

Pantalla táctil capacitiva a color de 7”

Permite controlar y monitorizar los elementos de una instalación con planos en 3D.

- *Pantalla táctil capacitiva a color de 7,1”*
- *Resolución 800 x 480 píxeles. 4 K colores*
- *Permite controlar los termostatos de la instalación, incluyendo la función cronotermostato*
- *Capacidad para realizar temporizaciones anuales*
- *Aviso en pantalla de las alarmas técnicas mediante iconos y mensajes, por correo electrónico, o por notificaciones push a dispositivos móviles*
- *Incluye simulación de presencia real y predición metereológica*
- *Actualización automática de software por Internet*
- *Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared*
- *Disponible en acabado negro o blanco*
- *Dimensiones: 207 x 140 x 4 mm (13 mm de profundidad)*

BUSing®

Descripción

El modelo PPL7-G es una pantalla táctil capacitiva a color de 7,1” para controlar y monitorizar una instalación BUSing® , usando planos 3D y/o fotografías, iconos, paneles personalizados, etc.

Tiene un servidor web integrado que permite controlar la instalación vía internet utilizando un navegador web o mediante las APPs oficiales disponibles para Android, Apple iOS y Samsung Smart TV.

Esta pantalla cuenta con conectividad Wi-Fi que permite actualizarla a la última versión de software disponible o controlar la instalación desde la nube vía Smartphone o Tablet.

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- Admite hasta 16 planos de control.
- Programación de hasta 100 escenas temporizables anuales.
- Permite activación/desactivación de alarma de intrusión usando código de acceso.
- Avisos de alarmas ténicas a través de iconos y mensajes de pantalla, envío de un correo electrónico y notificación push en los dispositivos móviles.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Resolución pantalla*
PPL7-G	9 - 16 Vdc (BUS)	380 mA (BUS)	800 x 480 píxeles

➡ PPL7-G

Instalación

*Emplear la **caja de montaje** externa es imprescindible en cualquier tipo de instalación, permite la futura extracción del equipo.*